


# SEGA MURALE WSE811 ★★★

Profondità di taglio fino a 315 mm



La sega piu' leggera in questa gamma di applicazione; tempi di assemblaggio e smantellamento piu' rapidi grazie ad un design compatto



Carter di protezione del disco diamantato e guide per lo scorrimento della macchina , stabili e leggere



Pratico telecomando

Velocità di montaggio e smontaggio e rapidità di spostamento nel cantiere grazie alla struttura completamente integrata con un solo collegamento per la corrente e l'acqua. Il meccanismo di avanzamento automatico perfezionato, in combinazione con il sorprendente rendimento del motore

supercompatto P2®, permette una resa di taglio ineguagliabile a 16 A. Grazie alla guida leggera, specifica per il sistema e il carter di protezione del disco, WSE811\*\*\* è il dispositivo ideale per tutti i lavori di media entità con riserva d'energia.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

| <b>Disco diamantato</b>                |   |
|--|---|
| Max. profondità di taglio              | 315 mm                                  |
| Disco max. Ø                           | 750 mm                                  |
| Liberamente applicabile fino a Ø       | 650 mm                                  |
| Fissaggio flangia del disco            | Flangia a separazione rapida            |
| Fissaggio disco (taglio a filo parete) | 6 viti a testa svasata, interasse 90 mm |

## Motore elettrico e unità di controllo

|   |               |
|---|---------------|
| Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua |               |
| Alimentazione necessaria con 16 A             | 9 kW          |
| Voltaggio                                     | 400 V         |
| Frequenza                                     | 50 Hz / 60 Hz |

## Peso

|   |         |
|---|---------|
| Sega murale WSE811***                     | 25,4 kg |
| Carter di protezione WSE811*** AIO 750 mm | 11,5 kg |
| Binario WSE811*** 1100mm                  | 5,8 kg  |
| Binario WSE811*** 700mm                   | 3,7 kg  |
| Trolley per il trasporto WSE811***        | 15 kg   |

## Sistema e accessori

| <b>Sistema sega murale WSE811***</b> |   |
|--------------------------------------|---|
| 10994000                             | Sega murale WSE811***                     |
| 10994793                             | Binario WSE811*** 1100mm                  |
| 10994793                             | Binario WSE811*** 1100mm                  |
| 10995368                             | Binario WSE811*** 700mm                   |
| 10994786                             | Supporto binario rotante WSE811***        |
| 10994786                             | Supporto binario rotante WSE811***        |
| 10994786                             | Supporto binario rotante WSE811***        |
| 10994789                             | Fine corsa WSE811***                      |
| 10994789                             | Fine corsa WSE811***                      |
| 10994700                             | Carter di protezione WSE811*** AIO 750 mm |
| 10995646                             | Trolley per il trasporto WSE811***        |