

Levigatrice manuale per calcestruzzo HGE125

Larghezza levigatura 125 mm



Cuffia di protezione ribaltabile per lavori di levigatura fine fino alle immediate vicinanze del bordo



Regolazione di giri per velocità di rettifica ottimali in qualsiasi applicazione



Impugnatura parallela per una gestione precisa e bilanciata

La levigatrice manuale per calcestruzzo HGE125 è ottimale per la preparazione di basamenti, la lisciatura di irregolarità e la rimozione di rivestimenti. La regolazione di giri integrata permette la lavorazione di diversi materiali da costruzione e garantisce velocità di rettifica ottimali in qualsiasi applicazione. La parte anteriore ribaltabile della cuffia di

protezione permette una rettifica fino alle immediate vicinanze del bordo della superficie di lavorazione. La posizione ergonomica delle manopole permette di ottenere risultati di rettifica migliori. Un portaspazzola e un attacco aspirapolvere integrato permettono di lavorare in modo pulito e con poca polvere.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Levigatrice manuale per calcestruzzo	HGE125
Tensione nominale/Frequenza	230 V/50 Hz
N. articolo	11003046
Larghezza di lavoro	125 mm
Potenza nominale	1,5 kW
Numeri di giri	6000-10000 giri/min
Raffreddamento motore	Ad aria
Attacco utensile	Ø 22,2 mm
Funzionamento	A guida manuale
Applicazione	A secco

Versione

Avviamento graduale	•
Regolazione di giri	•
Disattivazione con sovratemperatura e sovraccarico	•
Cuffia di protezione ribaltabile	•
Attacco aspirapolvere	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	180 mm
Larghezza	276 mm
Altezza	250 mm
Peso	4,5 kg

Accessori

11003045	Adattatore universale aspirapolvere
----------	-------------------------------------