

Sega murale FZ-4S

Profondità di taglio fino a 1 005 mm



Motore principale con raccordo recupero olio



Braccio orientabile tramite ingranaggio con supporto per flangia a separazione rapida per un cambio disco più agevole



Guida di scorrimento con sistema di chiusura ergonomico e regolazione di precisione

Un "gioiello" tra le seghe murali idrauliche. La flangia a separazione rapida sul braccio girevole rende la sostituzione del disco semplice e rapida e ne facilita l'utilizzo per i tagli a filo

parete. Con FZ-4S è possibile impiegare un disco diamantato diametro max 2 200 mm in combinazione con centraline idrauliche con potenza fino a 40 kW.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Disco diamantato	
Max. profondità di taglio	1 005 mm
Disco max. Ø	2 200 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	1 025 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 130 mm

Versione

Motore idraulico GR3 con dispositivo di cambio rapido (possibile anche GR2)
Orientabile girevole
Orientabile tramite ingranaggi
Guida della slitta tramite rulli

Peso

Con motore di azionamento e 2 motori dell'avanzamento	47 kg
Solo con 2 motori dell'avanzamento	39 kg

Sistema e accessori

Sistema sega murale FZ-4S	
999039	Sega murale FZ-4S
976166	Motore completo S 31 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
10984100	Carter di protezione del disco 1 000 mm 3 pezzi AIO
974400	Binario a V VS 1 100 mm in acciaio
974406	Binario a V VS 2 200 mm in acciaio
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974066	Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG
977495	Dispositivo di scarico pressione FD
10977020	Cassetta degli attrezzi

Accessori

973921	Prisma completo di 2 VITI
10977882	Flangia rapida disco
10984099	Carter di protezione del disco Ø 800 3 pezzi AIO
10984100	Carter di protezione del disco Ø 1 000 3 pezzi AIO
10984101	Carter di protezione del disco Ø 1 200 3 pezzi AIO
977606	Carter di protezione del disco Ø 1 600 2 pezzi
976184	Carter di protezione del disco Ø 2 200 2 pezzi
977334	Carter di protezione disco, 2 pezzi, per bullone

Motori idraulici di azionamento di grandezza 3

976164	Motore completo S 20 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
976165	Motore completo S 25 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
976166	Motore completo S 31 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
976167	Motore completo S 40 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
974066	Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG