

Sega murale FZ-4S

Profondità di taglio fino a 1 005 mm



Motore principale con raccordo recupero olio



Braccio orientabile tramite ingranaggio con supporto per flangia a separazione rapida per un cambio disco più agevole



Guida di scorrimento con sistema di chiusura ergonomico e regolazione di precisione

Un "gioiello" tra le seghe murali idrauliche. La flangia a separazione rapida sul braccio girevole rende la sostituzione del disco semplice e rapida e ne facilita l'utilizzo per i tagli a filo

parete. Con FZ-4S è possibile impiegare un disco diamantato diametro max 2 200 mm in combinazione con centraline idrauliche con potenza fino a 40 kW.

Sistema e accessori

Dati tecnici

| Disco diamantato | |
|--|--|
| Max. profondità di taglio | 1 005 mm |
| Disco max. Ø | 2 200 mm |
| Liberamente applicabile fino a Ø | 1 025 mm |
| Fissaggio flangia del disco | Flangia a separazione rapida |
| Fissaggio disco (taglio a filo parete) | 6 viti a testa svasata, interasse 130 mm |

Versione

| |
|---|
| Motore idraulico GR3 con dispositivo di cambio rapido (possibile anche GR2) |
| Orientabile girevole |
| Orientabile tramite ingranaggi |
| Guida della slitta tramite rulli |

Peso

| | |
|---|-------|
| Con motore di azionamento e 2 motori dell'avanzamento | 47 kg |
| Solo con 2 motori dell'avanzamento | 39 kg |

Sistema e accessori

| Sistema sega murale FZ-4S | |
|----------------------------------|---|
| 999039 | Sega murale FZ-4S |
| 976166 | Motore completo S 31 ccm / FD, incl. attacco perdite olio |
| 10984100 | Carter di protezione del disco 1 000 mm 3 pezzi AIO |
| 974400 | Binario a V VS 1 100 mm in acciaio |
| 974406 | Binario a V VS 2 200 mm in acciaio |
| 974478 | Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ |
| 974478 | Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ |
| 974478 | Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ |
| 974066 | Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG |
| 977495 | Dispositivo di scarico pressione FD |
| 10977020 | Cassetta degli attrezzi |

Accessori

| | |
|----------|--|
| 973921 | Prisma completo di 2 VITI |
| 10977882 | Flangia rapida disco |
| 10984099 | Carter di protezione del disco Ø 800 3 pezzi AIO |
| 10984100 | Carter di protezione del disco Ø 1 000 3 pezzi AIO |
| 10984101 | Carter di protezione del disco Ø 1 200 3 pezzi AIO |
| 977606 | Carter di protezione del disco Ø 1 600 2 pezzi |
| 976184 | Carter di protezione del disco Ø 2 200 2 pezzi |
| 977334 | Carter di protezione disco, 2 pezzi, per bullone |

Motori idraulici di azionamento di grandezza 3

| | |
|--------|---|
| 976164 | Motore completo S 20 ccm / FD, incl. attacco perdite olio |
| 976165 | Motore completo S 25 ccm / FD, incl. attacco perdite olio |
| 976166 | Motore completo S 31 ccm / FD, incl. attacco perdite olio |
| 976167 | Motore completo S 40 ccm / FD, incl. attacco perdite olio |
| 974066 | Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG |