

# SEGA MURALE **FZ-4S**

Profondità di taglio fino a 1005 mm



Motore principale con  
raccordo recupero olio



Braccio orientabile tramite  
ingranaggio con supporto  
per flangia a separazione  
rapida per un cambio disco  
piu' agevole



Guida di scorrimento con si-  
stema di chiusura ergonomico  
e regolazione di precisione

Un "gioiello" tra le seghe murali idrauliche. La flangia a separazione rapida sul braccio girevole rende la sostituzione del disco semplice e rapida e ne facilita l'utilizzo per i tagli

a filo parete.. Con FZ-4S è possibile impiegare un disco diamantato diametro max 2200 mm in combinazione con centraline idrauliche con potenza fino a 40 kW.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

### Disco diamantato

Max. profondità di taglio	1005 mm
Disco max. Ø	2200 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	1025 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 130 mm

### Versione

Motore idraulico GR3 con dispositivo di cambio rapido (possibile anche GR2)
Orientabile girevole
Orientabile tramite ingranaggi
Guida della slitta tramite rulli

### Peso

Con motore di azionamento e 2 motori dell'avanzamento	47 kg
Solo con 2 motori dell'avanzamento	39 kg

## Sistema e accessori

### Sistema sega murale FZ-4S

999039	Sega murale FZ-4S
976166	Motore completo S 31 ccm/FD; incl. attacco perdite olio
10984100	Carter di protezione del disco Ø 1000- 3 pezzi All in one
974400	Binario a V VS 1100 mm in acciaio
974406	Binario a V VS 2200 mm in acciaio
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974066	Tubo idraul.riflusso 8m
977495	Dispositivo di scarico pressione FD
10977020	Cassetta degli attrezzi

### Accessori

973921	Prisma completo di 2 VITI
10977882	Flangia rapida disco
10984099	Carter di protezione del disco Ø800 3 pezzi All In One
10984100	Carter di protezione del disco Ø 1000 3 pezzi All In One
10984101	Carter di protezione del disco Ø 1200 3 pezzi All In One
977606	Carter di protezione del disco Ø 1600 2 pezzi
976184	Carter di protezione del disco Ø 2200 2 pezzi
977334	Ccarter di protezione disco, 2 pezzi, per bullone

### Motori idraulici di azionamento di grandezza 3

976164	Motore completo S 20 ccm/FD; incl. attacco perdite olio
976165	Motore completo S 25 ccm/FD; incl. attacco perdite olio
976166	Motore completo S 31 ccm/FD; incl. attacco perdite olio
976167	Motore completo S 40 ccm/FD; incl. attacco perdite olio
974066	Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG