




Sega murale WSE1621

Profondità di taglio fino a 705 mm



Fissaggio del motore senza attrezzi



Carter di protezione leggero e robusto



Unità di comando leggera e compatta dotata di pratico radiocomando con display

La sega murale WSE1621 è stata sviluppata per l'uso universale e quotidiano nei diversi cantieri edili. Grazie alla strumentazione digitale di cui è dotata e ai componenti leggeri e compatti, questa innovativa soluzione definisce nuovi standard di riferimento nel campo delle seghe murali. Montaggio e smontaggio

possono essere eseguiti rapidamente grazie all'ultra leggero carter di protezione e al fissaggio motorizzato senza attrezzi. Il telecomando radio si presenta con un display che informa l'utilizzatore di tutti i dettagli durante la fase di taglio. Grazie all'innovativo concetto di trasmissione P2® è possibile combinare affidabilità estrema e

rendimento ottimale con un dispendio di tempo minimo e costi ridotti per la manutenzione. Oltre al taglio pareti, questo motore e unità di controllo consentono l'utilizzo anche per il taglio con filo e carotaggio.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Disco diamantato	
Max. profondità di taglio	705 mm
Disco max. Ø	1 600 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	900 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 130 mm

Motore elettrico e unità di controllo

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua	
Potenza nominale (32 A)	20 kW
Potenza motore S1 (32 A)	17 kW
Voltaggio	400-480 V
Frequenza	50/60 Hz

Peso

Sega murale WSE1621	23,5 kg
Motore elettrico principale WSE1621	15 kg
Unità di controllo elettrica WSE1621	11 kg
Telecomando radio WSE1621	1,8 kg
Carter di protezione 1 000 AIO Linear	21,5 kg
Binario VAS G 1 100 mm	9,4 kg
Binario VAS G 1 650 mm	15 kg
Binario VAS G 1 925 mm	16,2 kg
Binario VAS G 2 200 mm	18,4 kg
Trolley per il trasporto WSE1621	21 kg

Sistema e accessori

Sistema sega murale WSE1621	
10990000	Sega murale WSE1621
10997955	Motore elettrico principale WSE1621 400-480 V / 50 Hz
10995700	Comando elettrico WSE2226 WSE1621 400-480 V / 50 Hz incl. radiocomando
10992200	Carrello di trasporto WSE1621
10996700	Carter di protezione del disco 1 000 mm AIO Linear
10982079	Guida VAS G 1 100 mm alluminio
10981818	Guida VAS G 2 200 mm alluminio
977523	Giunto per binario rapido
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
10980346	Cassetta degli attrezzi

Accessori

10992800	Carter di protezione del disco Ø 800 AIO Linear
10992900	Carter di protezione del disco Ø 1 200 AIO Linear
977606	Carter di protezione del disco Ø 1 600 2 pezzi
10998282	Supporti del carter di protezione del disco diamantato 1 600
10977882	Flangia del disco ST compl.
961983	Supporto inclinato binari
10977452	Supporto binario rotante
10981719	Carrello di trasporto piccolo
10999403	Flangia del disco ST compl. taglio a secco