

★★  
STANDARD

## Centralina PPH20

Potenza 20 kW



Elementi di comando disposti secondo criteri ergonomici



Sicurezza garantita grazie ai componenti elettrici di alta qualità



Manometri relativi al circuito principale e di avanzamento

Velocità di taglio ideale, grazie alla regolazione a 2 livelli, struttura robusta e affidabile. Il carter in plastica rimovibile, facilita la manutenzione.

**TYROLIT**

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

<b>Motore elettrico</b>	
Potenza nominale	20 kW
Potenza motore	15 kW

## Idraulico

Livelli di pressione	2
2 circuiti di avanzamento	Pompa a ingranaggi
Circuito principale	Pompa a ingranaggi doppia

## Potenza

Stadio 1	33 l/min a 260 bar
Stadio 2	40 l/min a 210 bar

## Impianto elettrico

Tensione	200/400/480 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento di corrente (400 V / 50 Hz)	32 A

## Dimensioni e peso

Lunghezza	720 mm
Larghezza	475 mm
Altezza	988 mm
Peso	140 kg

## Sistema e accessori

<b>Centralina PPH20</b>	
10983600*	Centralina PPH20 / 380-420 V / 50 Hz
976206	Set di tubi flessibili, 5 pezzi, 8 m FD
975672	Set di tubi flessibili, 2 pezzi, 8 m FF (avanzamento)

## Accessori

973072	Attacco CEE 32/a 5 poli
999578	Rubinetto ON/OFF per sega a filo

\* Altri tipi di voltaggi e di radiofrequenze sono disponibili su richiesta.