

Centralina AU


Pressione di esercizio fino a 2 000 bar



Semplice da usare grazie agli elementi di controllo e comando chiari



Accessori: distributore per 8 demolitori



Due uscite a regolazione separata consentono la demolizione controllata

Adatta per divaricatore CP110 e BTH350. Forza di compressione fino a 2 100 tonnellate.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Idraulico	
Pressione di demolizione	0,5 l/min a 2 000 bar
Bassa pressione	2,4 l/min a 150 bar
Pressione booster	14,4 l/min a 80 bar
Capacità serbatoio olio	13 litri
Motore	
Motore elettrico	Raffreddato ad aria
Tensione	200/230/380/400/460 V
Corrente (400 V / 50 Hz)	10 A
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	2,2 kW
Raccordi	
Alta pressione	2 pezzi (opzionale 8 pezzi)
Bassa pressione	4 pezzi (opzionale 8 pezzi)
Dimensioni e peso	
Lunghezza	750 mm
Larghezza	560 mm
Altezza	755 mm
Peso	127 kg

Sistema e accessori

Centralina AU	
975754 *	Centralina ad alta pressione AU400/50 EU
975761	Cassetta degli attrezzi
Accessori	
973071	Spina CEE16/a 5 poli
974045	Adattatore alta pressione 4 vie
960827	Distribuzione del ritorno a 2 vie
970300	Adattatore M24-G1/4" per SP
974053	Raccordo di ritorno completo CP/SP
974054	Raccordo filettato alta pressione completo CP/SP
974050	Raccordo filettato alta pressione CP/SP

* Altri tipi di voltaggi e di radiofrequenze sono disponibili su richiesta.