

# Centralina AU


Pressione di esercizio fino a 2 000 bar



Semplice da usare grazie agli elementi di controllo e comando chiari



Accessori: distributore per 8 demolitori



Due uscite a regolazione separata consentono la demolizione controllata

Adatta per divaricatore CP110 e BTH350. Forza di compressione fino a 2 100 tonnellate.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

| <b>Idraulico</b>         |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pressione di demolizione | 0,5 l/min a 2 000 bar       |
| Bassa pressione          | 2,4 l/min a 150 bar         |
| Pressione booster        | 14,4 l/min a 80 bar         |
| Capacità serbatoio olio  | 13 litri                    |
| <b>Motore</b>            |                             |
| Motore elettrico         | Raffreddato ad aria         |
| Tensione                 | 200/230/380/400/460 V       |
| Corrente (400 V / 50 Hz) | 10 A                        |
| Frequenza                | 50/60 Hz                    |
| Potenza                  | 2,2 kW                      |
| <b>Raccordi</b>          |                             |
| Alta pressione           | 2 pezzi (opzionale 8 pezzi) |
| Bassa pressione          | 4 pezzi (opzionale 8 pezzi) |
| <b>Dimensioni e peso</b> |                             |
| Lunghezza                | 750 mm                      |
| Larghezza                | 560 mm                      |
| Altezza                  | 755 mm                      |
| Peso                     | 127 kg                      |

## Sistema e accessori

| <b>Centralina AU</b> |  |
|----------------------|--|
| 975754 *             | Centralina ad alta pressione AU400/50 EU         |
| 975761               | Cassetta degli attrezzi                          |
| <b>Accessori</b>     |  |
| 973071               | Spina CEE16/a 5 poli                             |
| 974045               | Adattatore alta pressione 4 vie                  |
| 960827               | Distribuzione del ritorno a 2 vie                |
| 970300               | Adattatore M24-G¼" per SP                        |
| 974053               | Raccordo di ritorno completo CP/SP               |
| 974054               | Raccordo filettato alta pressione completo CP/SP |
| 974050               | Raccordo filettato alta pressione CP/SP          |

\* Altri tipi di voltaggi e di radiofrequenze sono disponibili su richiesta.