

MOTORI DI CAROTAGGIO **DME20PW*** | DME20PU*****

Carotaggi fino a \varnothing 180 mm



Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Design compatto ed ergonomico



Conversione rapida tra carotaggio a umido e a secco con DME20PU***

Il motore di carotaggio DME20*** offre nella fascia di potenza fino a 2 kW una capacità di foratura notevole. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il corpo interamente in metallo offrono una elevata affidabilità. Inoltre, grazie agli indicatori di prestazione e manutenzione

integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice. Il motore di carotaggio può essere utilizzato in modo universale e per innumerevoli impieghi: guida manuale/con supporto di carotaggio impiego a umido/a secco (DME20PU***).

Sistema e accessori

Dati tecnici

Motori di carotaggio	DME20PW***		DME20PU***	
	Tensione nominale/ Frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
N. articolo	10992077	10992078	10992079	10992080
Gamma di carotaggio	15-180 mm			
Potenza nominale	2,0 kW			
Corrente nominale	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Numero di giri sotto carico	520/1400/2900 giri/min			
Numero di giri a vuoto	830/2200/4600 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile (esterno)	1 ¼"			
Attacco utensile (interno)	½"			
Funzionamento	Guida manuale / con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido		A umido / A secco	
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRC	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	Collare di fissaggio 60 mm			

Dimensioni e peso

Lunghezza	435 mm	450 mm
Larghezza	115 mm	
Altezza	300 mm	
Peso	6,3 kg	6,5 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRU160*** Supporto di carotaggio	
10992077	Motore di carotaggio DME20PW***
10987400	Supporto di carotaggio DRU160***
976014	Kit fissaggio pompa vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo
Accessori	
400439	Prolunga 1/2" 100 mm
359475	Prolunga 1/2" 200 mm
359476	Prolunga 1/2" 300 mm
889232	Prolunga 1/2" 400 mm
707230	Prolunga 1/2" 500 mm
378198	Prolunga 1 1/4" 100 mm
359471	Prolunga 1 1/4" 200 mm
359472	Prolunga 1 1/4" 300 mm
359473	Prolunga 1 1/4" 400 mm
359474	Prolunga 1 1/4" 500 mm
963339	Dispositivo antifrizione 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Anello di supporto in alluminio 1 1/4"