

SUPPORTO DI CAROTAGGIO **DRA400★★★ | DRU400★★★**

Carotaggi fino a Ø 400 mm



Guida a rulli facilmente regolabile, intercambiabile e resistente all'usura



Esecuzione semplificata di fori inclinati grazie all'indicazione dell'angolo



DRA400*** con piede a tassello in acciaio. DRU400*** Fissaggio a vuoto - carotaggio senza fissaggio del tassello

DRA400*** e DRU400***, i sistemi di carotaggio professionali per molteplici impieghi. Il supporto ottimizzato con guida a rulli stabile garantisce una foratura precisa. Lo sperimentato sistema di fissaggio rapido ModulDrill

garantisce rapidità e sicurezza di montaggio dei motori di carotaggio. Un indicatore del centro, una indicazione dell'angolo e un meccanismo di avanzamento a due rapporti accrescono inoltre la semplicità d'uso

e aiutano a risparmiare tempo di lavoro. Il sistema è completato da una struttura leggera compatta, per una semplicità di trasporto, montaggio e smontaggio.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Supporto di carotaggio	DRA400***	DRU400***
Gamma di carotaggio	50 – 250 mm	
Diametro max. carotaggio con piastra distanziatrice 180 mm	400 mm	400 mm (250 mm*)
Diametro max. di carotaggio con anello di raccolta acqua	250 mm	
Lunghezza max. corona di carotaggio	746 mm	737 mm

* con fissaggio a vuoto

Caratteristiche

Fissaggio a tassello o a vuoto in alluminio (DRU400***)		
Fissaggio a tassello in acciaio (DRA400***)		
Meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:1$ & $i=1:3,5$		
Avanzamento tramite manovella a croce		
Inclinabilità 90° - 45°		
Indicatore del centro (DRU400***)		
Indicazione dell'angolo		
Livella a bolla d'aria		
Piedi regolabili (M12)		
Guide a rulli regolabili e intercambiabili		
Impugnature	1 pezzo	2 pezzi
Sistema di fissaggio rapido ModulDrill		

Dimensioni e peso

Lunghezza	305 mm	507 mm
Larghezza	205 mm	300 mm
Altezza	1055 mm	1063 mm
Peso	19 kg	18 kg

System recommendation

Sistema di carotaggio DRU400***

10984600	Supporto di carotaggio DRU400***
10992085	Motore di carotaggio elettrico DME33MW***
977368	Set per vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

Accessori DRU400***

977368	Set per vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975372	Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar CH

975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo
961614	Coperchio per asta telescopica
977394	Asta telescopica a fissaggio rapido 1,7 - 3,1 m
977448	Staffe gancio asta telesc
977593	Barra e farfalla per il fissaggio
977614	Blocco di serraggio per Arenaria
964906	Piastra dist. rap. Ø180 mm
977464	Piastra di montaggio ModulDrill
10988898	Anello per il recupero dell'acqua completo Ø 250 mm
977438	Kit fissaggio per il recupero dell'acqua
977447	Piatto in gomma per il recupero dell'acqua Ø 250 mm.
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
977392	Ruote per il trasporto
967588	Borsa attrezzi
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l

Sistema di carotaggio DRA400***

10987600	Supporto di carotaggio DRA400P***
10992085	Motore di carotaggio elettrico DME33MW***
964906	Piastra dist. rap. Ø180 mm
977619	Barra e farfalla per il fissaggio

Accessori DRA400***

975378	Piastra di fissaggio a vuoto completa
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975372	Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar CH
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo
961614	Coperchio per asta telescopica
977394	Asta telescopica a fissaggio rapido 1,7 - 3,1 m
977448	Staffe gancio asta telesc
977619	Barra e farfalla per il fissaggio
964906	Piastra dist. rap. Ø180 mm
977464	Piastra di montaggio ModulDrill
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
977392	ruote per il trasporto
967588	Borsa attrezzi
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l