

# CENTRALINA PPH40RR ★★★

Potenza 40 kW



Libertà di movimento grazie al radiocomando. Tutte le funzioni sono regolabili tramite radiocomando



Livelli di pressione regolabili mediante interruttore



La protezione in plastica può essere rimossa senza l'ausilio di utensili

Impostazione della velocità di taglio ottimale, grazie alla regolazione a 4 livelli;avviamento graduale soft /start del filo tramite potenziometro; il carter

in plastica facilita la manutenzione perche' puo' essere rimosso velocemente.

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

### Motore elettrico

Potenza	40 kW
---------	-------

### Idraulico

Stadi di pressione	4
2 circuiti di avanzamento	Pistoni radiali
Circuito principale	Pompa a ingranaggi tripla

### Potenza

Stadio 1	65 l/min a 250 bar
Stadio 2	75 l/min a 220 bar
Stadio 3	80 l/min a 200 bar
Stadio 4	90 l/min a 180 bar

### Impianto elettrico

Tensione	380 V/400 V/460 V/575 V
Frequenza	50 Hz/60 Hz
Assorbimento di corrente (400 V/50 Hz)	60 A
2 connessioni secondarie, 230 V/50 Hz/10 A (400 V/50 Hz)	

### Dimensioni

Lunghezza	820 mm
Larghezza	560 mm
Altezza	1260 mm
Peso	238 kg

## Sistema e accessori

### Centralina PPH40RR\*\*\*

10983400*	Centralina PPH40RRP/380-420 V/50 Hz/Freq. 434 MHz
-----------	---

975672	Set di tubi flessibili , 2 pezzi, 8 m FF (avanzamento)
--------	--

976207	Set di tubi flessibili , 3 pezzi, 8 m FD
--------	--

### Accessori

973074	Attacco CEE 63/a 5 poli
--------	-------------------------

\* Altri tipi di voltaggi e di radiofrequenze sono disponibili su richiesta.