

# SEGA MURALE WSE1217★★★

Profondità di taglio fino a 520 mm



Motore elettrico innovativo, senza trasmissione, efficiente, richiede poca manutenzione



Radiocomando per una maggiore mobilità e sicurezza



L'unità di controllo leggera e compatta consente le operazioni a 16 e 32 A

La sega murale WSE1217\*\*\* è stata sviluppata per applicazioni universali e per l'uso quotidiano nell'industria edile. Grazie all'innovativo concetto di trasmissione P2® è possibile combinare affidabilità estrema e rendimento ottimale con un dispendio di tempo minimo e costi ridotti per la manutenzione. Il sistema modulare di TYRO-

LIT Hydrostress consente quattro possibilità di utilizzo grazie ad un sistema espandibile: taglio pareti/taglio a filo/taglio a filo circolare/perforazione. I componenti di sistema leggeri e compatti rendono il montaggio e lo smontaggio estremamente facili.

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

### Disco diamantato

Max. profondità di taglio	520 mm
Disco max. Ø	1200 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	825 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 130 mm

### Motore elettrico

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua senza trasmissione	
Potenza a 16 A	8 kW
Potenza a 32 A	17 kW

### Comando

Tensione	400 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz
Peso	22 kg

### Peso

Sega murale WSE1217*** incl. motori dell'avanzamento	22 kg
Motore elettrico principale WSE1217***	15 kg

## Sistema e accessori

### Sistema sega murale WSE1217\*\*\*

10989000	Sega murale WSE1217*** incl. motori dell'avanzamento
10988900	Motore elettrico principale WSE1217*** 400 V   50 Hz
10989300	Comando elettrico WSE1217*** 400 V   50 Hz incl. radiocomando
10981719	Carrello di trasporto
10984100	Carter di protezione disco Ø 1000   3 pezzi all in one
10982079	Guida VAS G   1100 mm   alluminio
10981818	Guida VAS G   2200 mm   alluminio
977523	Giunto per binario rapido VAS e VS
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
10980346	Cassetta degli attrezzi

### Accessori

977523	Connessione guida VAS e VS
10977882	Flangia del disco ST compl.
10984099	Carter di protezione del disco Ø 800 mm.
10984100	Carter di protezione del disco Ø 1000 mm.
10984101	Carter di protezione del disco Ø 1200 mm.
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
961983	Supporto inclinato binari
10977452	Supporto binario rotante