

# MOTORE DI CAROTAGGIO

## DME22SU★★

Carotaggi fino a Ø 180 mm



Cambio a 3 rapporti per la selezione del numero di giri ottimale



Carotaggi a secco con l'adattatore M16 incluso



Confezionato nella pratica valigetta da trasporto

Il motore di carotaggio DME22SU\*\* è particolarmente idoneo per lavori elettrici e di installazione. Il motore dispone di una trasmissione a 3 rapporti e una regolazione variabile di velocità con avviamento soft. Protezioni

da sovraccarico integrate e l'interruttore di protezione PRCD garantiscono sicurezza durante il lavoro. L'adattatore M16 in dotazione permette di effettuare anche carotaggi a secco.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

<b>Motori di carotaggio DME 22SU**</b>		
Tensione nominale/Frequenza	230 V / 50-60 Hz	110 V / 50-60 Hz
N. articolo	10993027	10993028
Gamma di carotaggio	20-180 mm	
Potenza nominale	2,2 kW	
Corrente nominale	9,5 A	18 A
Numero di giri sotto carico	400/750/1550 giri/min	
Numero di giri a vuoto	850/1650/3450 giri/min	
Raffreddamento motore	Ad aria	
Attacco utensile (esterno)	1 ¼"	
Attacco utensile (interno)	½"	
Funzionamento	Guida manuale / con supporto di carotaggio	
Applicazione	A umido / A secco	
Protezione elettronica da sovraccarico	•	
Protezione meccanica da sovraccarico	•	
Interruttore di sicurezza PRCD	•	
Attacco supporto di carotaggio	Collare di fissaggio 60 mm	

## Dimensioni e peso

Lunghezza	552 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	150 mm
Peso	6,0 kg

## Sistema e accessori

<b>Sistema di carotaggio con supporto di carotaggio DRU160***</b>	
10993027	Motore di carotaggio DME22SU**
10987400	Supporto di carotaggio DRU160***
977619	Mandrino di serraggio

## Accessori

400439	Prolunga 1/2" 100 mm
359475	Prolunga 1/2" 200 mm
359476	Prolunga 1/2" 300 mm
889232	Prolunga 1/2" 400 mm
707230	Prolunga 1/2" 500 mm
378198	Prolunga 1 1/4" 100 mm
359471	Prolunga 1 1/4" 200 mm
359472	Prolunga 1 1/4" 300 mm
359473	Prolunga 1 1/4" 400 mm
359474	Prolunga 1 1/4" 500 mm
10983964	Adattatore dell'aspiratore M16
10983845	Pistone di centraggio 140 mm
10986189	Pistone di centraggio 233 mm
10986190	Chiave a nastro