

## MOTORI DI CAROTAGGIO

# DME24MW★★★ | DME24UW★★★

Carotaggi fino a Ø 250 mm



Particolarmente compatto e leggero



Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Veloce fissaggio al supporto di carotaggio mediante il sistema di fissaggio rapido ModulDrill

Il peso ridotto e le dimensioni estremamente compatte costituiscono i punti di forza del motore DME24\*\*\* e ne garantiscono una maneggevolezza perfetta. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il corpo interamente in metallo offrono una elevata affidabilità. Inoltre, grazie

agli indicatori di prestazione e manutenzione integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice. Il motore di carotaggio è disponibile con diversi attacchi per i supporti di carotaggio (sistema di fissaggio rapido ModulDrill o piastra universale).

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

Motori di carotaggio	DME24MW***		DME24UW***	
	Tensione nominale/ Frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
N. articolo	10992081	10992082	10992083	10992084
Gamma di carotaggio	40-250 mm			
Potenza nominale	2,2 kW			
Corrente nominale	10 A	20 A	10 A	20 A
Numero di giri sotto carico	370/590/990 giri/min			
Numero di giri a vuoto	710/1130/1900 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile (esterno)	1 1/4"			
Attacco utensile (interno)	1/2"			
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido			
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRCD	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	ModulDrill	Piastra universale		

  

Dimensioni e peso	
Lunghezza	465 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	175 mm
Peso	7,6 kg

## Sistema e accessori

### Sistema di carotaggio con DRA250\*\*\* (fissaggio a tassello con telaio in acciaio)

10992081	Motore di carotaggio DME24MW***
10987500	Supporto di carotaggio DRA250***
977619	Barra e farfalla per il fissaggio

### Sistema di carotaggio con DRU250\*\*\* (piastra del vuoto incorporata- fissaggio a tassello o a vuoto)

10992081	Motore di carotaggio DME24MW***
10984500	Supporto di carotaggio DRU250***
960795	Kit fissaggio pompa a vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo

### Accessori

400439	Prolunga 1/2" 100 mm
359475	Prolunga 1/2" 200 mm
359476	Prolunga 1/2" 300 mm
889232	Prolunga 1/2" 400 mm
378198	Prolunga 1 1/4" 100 mm
359471	Prolunga 1 1/4" 200 mm
359472	Prolunga 1 1/4" 300 mm
359473	Prolunga 1 1/4" 400 mm
359474	Prolunga 1 1/4" 500 mm
963339	Dispositivo antifrizione 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Anello di supporto in alluminio 1 1/4"