


MOTORI DI CAROTAGGIO

DME33MW★★★ | DME33UW★★★

Carotaggi fino a Ø 450 mm



Gamma di carotaggio più ampia fino a 450 mm



Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Pratica impugnatura da trasporto

DME33***, grazie all'impostazione di coppia ottimale, è un motore di carotaggio molto efficiente e dalla notevole produttività. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il corpo interamente in metallo offrono una elevata affidabilità. Inoltre, grazie agli indicatori di

prestazione e manutenzione integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice. Il motore di carotaggio è disponibile con diversi attacchi al supporto di carotaggio (sistema di fissaggio rapido ModulDrill o piastra universale).

Sistema e accessori

Dati tecnici

Motori di carotaggio	DME33MW***		DME33UW***	
	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Tensione nominale/Fre- quenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N. articolo	10992085	10992086	10992087	10992088
Gamma di carotaggio	50-450 mm			
Potenza nominale	3,3 kW			
Corrente nominale	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Numero di giri sotto carico	180/430/750 giri/min			
Numero di giri a vuoto	360/820/1240 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile	1 1/4"			
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido			
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRCD	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	ModulDrill	Piastra universale		

Dimensioni e peso

Lunghezza	575 mm		
Larghezza	145 mm		
Altezza	185 mm	180 mm	
Peso	13,7 kg	13,6 kg	

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRA400*** (fissaggio a tassello con telaio in acciaio)

10992085	Motore di carotaggio DME33MW***
10987600	Supporto di carotaggio DRA400***
964906	Piastra distanziale rapida Ø 180 mm
977619	Barra e farfalla per il fissaggio

Sistema di carotaggio con DRU400* (piastra del vuoto incorporata -fissaggio a tassello o a vuoto)

10992085	Motore di carotaggio DME33MW***
10984600	Supporto di carotaggio DRU400***
977368	Kit fissaggio pompa a vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

Accessori

378198	Prolunga 1 1/4" 100 mm
359471	Prolunga 1 1/4" 200 mm
359472	Prolunga 1 1/4" 300 mm
359473	Prolunga 1 1/4" 400 mm
359474	Prolunga 1 1/4" 500 mm
969138	Adattatore 1 1/4"-1/2"
400439	Prolunga 1/2" 100 mm
359475	Prolunga 1/2" 200 mm
359476	Prolunga 1/2" 300 mm
889232	Prolunga 1/2" 400 mm
10992646	Dispositivo di sgancio rapido