


# MOTORE DI CAROTAGGIO

## **DME53UW** ★★★

Carotaggi fino a Ø 500 mm



Potente motore 5,2 kW su rete trifase da 400 V



Giunto di slittamento rinforzato e trasmissione a tre rapporti con lubrificazione a bagno d'olio



Raccordi acqua resistenti

Il DME53UW\*\*\* è un potente motore di carotaggio a tre fasi, raffreddato ad acqua. Con i suoi 5,2 kW presenta, insieme alla trasmissione lubrificata in bagno d'olio, una coppia ottimale e una capacità di foratura elevata fino

a un diametro massimo di 500 mm. Il giunto di slittamento rinforzato e i raccordi acqua di questa macchina garantiscono la massima affidabilità.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

<b>Motore di carotaggio DME53UW***</b>	
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50-60 Hz
N. articolo	10992300
Gamma di carotaggio	100 - 500 mm
Potenza nominale	5,2 kW
Corrente nominale	9 A
Numero di giri sotto carico	120/280/440 giri/min
Numero di giri a vuoto	120/280/440 giri/min
Raffreddamento motore	Ad acqua
Attacco utensile	1 ¼"
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio
Applicazione	A umido
Protezione meccanica da sovraccarico	•
Attacco montante di trapano	Piastra universale

## Dimensioni e peso

Lunghezza	615 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	169 mm
Peso	22,5 kg

## Sistema e accessori

<b>Sistema di carotaggio con DRA500*** (fissaggio a tassello in acciaio)</b>	
10992300	Motore di carotaggio DME53UW***
10987700	Supporto di carotaggio DRA500***
977464	Piastra di montaggio ModulDrill
964907	Piastra distanziatrice ModulDrill Ø +250 mm
977619	Barra e farfalla per il fissaggio in calcestruzzo

## Accessori

<b>Sistema di carotaggio</b>	
378198	Prolunga 1 ¼" 100 mm
359471	Prolunga 1 ¼" 200 mm
359472	Prolunga 1 ¼" 300 mm
359473	Prolunga 1 ¼" 400 mm
359474	Prolunga 1 ¼" 500 mm
10992646	Dispositivo di sgancio rapido