


LEVIGATRICE PER PAVIMENTI **FGE400★★★**

Trifase, larghezza max. levigatura 400 mm



La testa portamola singola assicura una straordinaria potenza abrasiva



Nessuna formazione di polvere grazie al dispositivo di aspirazione ben studiato



Utilizzo di componenti robusti e di cinghie protette per la riduzione degli interventi di manutenzione

FGE400*** convince per la massima semplicità d'uso grazie agli elementi di comando ergonomici, alla velocità fissa e al basso livello di rumorosità e vibrazioni. La testa portamola singola aumenta la produttività e la potenza abrasiva. Un sistema di cambio

rapido degli utensili e i componenti smontabili velocizzano il montaggio del sistema e il trasporto. Grazie alla copertura fluttuante degli utensili in combinazione con un affidabile sistema di aspirazione è possibile lavorare evitando la formazione di polvere.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Massimo diametro di levigatura	400 mm
Diametro della testa portamola	1 x 400 mm
Velocità di rotazione della mola	1430 giri/min
Pressione di levigatura	47 kg

Versione

1 testa portamola
Trasmissione a cinghia
Macchina smontabile in piu' parti

Trasmissione

Trasmissione/Motore	Elettrico
Tipo	Busck
Potenza	4 kW
Tensione/Frequenza	400 V / 50 Hz
Intensità di corrente	8,2 A

Dimensioni e peso

Lunghezza	685 mm
Larghezza	480 mm
Altezza	1300 mm
Peso	78 kg
Peso testa portamola	50 kg

Sistema e accessori

Levigatrice per pavimenti FGE400***	
10990283	Levigatrice per pavimenti FGE400*** 400V (50 Hz)

Accessori

10990289	Sistema di aspirazione VCE4000D*** 400V (50 Hz)
----------	---

Utensile

10991635	Set-rimozione pesante GT0*** (9 segmenti semplici)
10991312	Set-rimozione GT1*** (9 segmenti semplici)
10991313	Set-rimozione GT1*** (9 segmenti doppi)
10991314	Set-legivatura grezza GT2*** (9 segmenti semplici)
10991315	Set-legivatura grezza GT2*** (9 segmenti doppi)
10991316	Set-Levigatura liscia GT3*** (9 segmenti semplici)
10991317	Set-Levigatura liscia GT3*** (9 segmenti doppi)