

★★★  
PREMIUM

## Tagliagiunti FSD1274

Profondità di taglio fino a 480 mm



Motore montato longitudinalmente con trasmissione angolare per sfruttare al massimo la potenza



Attacco del disco diamantato e meccanismo di folle per maggiore sicurezza

Straordinaria trasmissione della potenza sull'albero di taglio e sulla cinghia di trasmissione protetta dal fango grazie alla trasmissione angolare flangiata direttamente e raffreddata. Memorizzazione della profondità di taglio elettro-meccanica

per una maggiore durata utile del disco diamantato. Riduzione dell'acqua di raffreddamento e maggiore semplicità d'uso grazie alla funzione di attivazione/arresto automatica. Sistema di trasmissione idraulico senza cinghie e catene da regolare.

Maggiore sicurezza grazie all'attacco per la separazione del motore e del disco diamantato. Manovrabilità ottimizzata e impugnature regolabili per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La tagliagiunti più compatta in questa classe di potenza.

**TYROLIT**

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

Disco diamantato	Standard	Massimo
Max. profondità di taglio	230 mm	480 mm
Disco max. Ø	600 mm	1 200 mm
Numero di giri disco	1 590 giri/min	880 giri/min
Foro disco Ø	25,4 mm	
Foro di trascinamento Ø	11,5 mm	
Ø interasse	57,4 mm	

## Azionamento

Azionamento / motore	Diesel
Tipo	Kubota
Potenza	55 kW / 74 CV
Carburante	Diésel
Serbatoio carburante	34,2 l
Raffreddamento motore	Raffreddamento ad acqua
Avanzamento	Idraulico
Azionamento del disco	Trasmissione angolare flangiata direttamente
Velocità di avanzamento	0-76 m/min

## Caratteristiche

Regolazione elettroidraulica della profondità di taglio
Memorizzazione elettromeccanica della profondità di taglio
Impugnature regolabili idraulicamente
Attacco disco diamantato
Raffreddamento del disco diamantato tramite forcella acqua
Funzione di taglio a sinistra/destra e funzione di taglio a filo bordi

Dimensioni e peso	Standard	Massimo
Lunghezza	1 615 mm	
Larghezza	927 mm	
Altezza	1 335 mm	
Peso	937 kg	1 010 kg

## Sistema e accessori

### Macchina tagliagiunti FSD1274

10985200	Macchina Tagliagiunti FSD1274 (configurazione standard)
----------	---

### Accessori

10990243	Kit taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione del disco 500 mm incl. kit di trasmissione (2 100 giri/min) Diametro massimo del disco Ø 500 mm
10990244	Con carter di protezione del disco 900 mm incl. kit di trasmissione (1 165 giri/min) Diametro massimo del disco 900 mm
10990245	Con carter di protezione del disco 1 200 mm incl. kit di trasmissione (880 giri/min) Diametro massimo del disco 1 200 mm

*Su richiesta, disponibile anche con filtro antiparticolato diesel e kit di trasmissione*