



Tagliagiunti FSD930

Profondità di taglio fino a 350 mm



Gli elementi di comando disposti in modo ottimale facilitano il lavoro e il controllo



Regolazione dell'acqua per il raffreddamento degli utensili e utile illuminazione sempre a portata di mano



Allineamento preciso della macchina assicurato dagli indicatori di taglio

Resa di taglio eccellente, grazie alla giusta distribuzione del peso. Ergonomia e comfort garantiti dal meccanismo di avanzamento idraulico e dalla regolazione elettroidraulica della profondità di taglio.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Disco diamantato	
Max. profondità di taglio	350 mm
Disco max. Ø	900 mm
Numero di giri disco	1 400 giri/min
Foro disco Ø	25,4 mm
Foro di trascinamento Ø	11,5 mm
Ø interasse	57,4 mm

Azionamento

Azionamento / motore	Diesel
Tipo	Deutz
Potenza	22 kW / 30 PS
Carburante	Diesel
Serbatoio carburante	22,8 l
Raffreddamento motore	Raffreddamento ad aria
Avanzamento	Idraulico
Azionamento del disco	Tramite cinghie trapezoidali
Velocità di avanzamento	0-61 m/min

Caratteristiche

Regolazione elettroidraulica della profondità di taglio
Indicatore della profondità di taglio
Raffreddamento degli utensili mediante forcella acqua
Funzione di taglio a sinistra / a destra
Funzione di taglio d'angolo a filo parete

Dimensioni e peso

Lunghezza	1 170 mm
Larghezza	820 mm
Altezza	1 250 mm
Peso	655 kg

Sistema e accessori

Macchina tagliagiunti FSD930	
10984042	Macchina tagliagiunti FSD930
Accessori	
10984390	Kit taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione disco Ø 450 mm e kit di trasmissione (2 300 giri/m)

Su richiesta, disponibile anche con filtro antiparticolato diesel e kit di trasmissione