




Supporto di carotaggio BC-2 elettrico

Carotaggi fino a \varnothing 1 000 mm



Elevata stabilità con peso ridotto grazie al principio guida a 2 colonne



Carotaggio privo di sforzi grazie al meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:2$ e $i=1:9$



Fori con un diametro massimo di 1 000 mm grazie alle piastre distanziatrici ModulDrill™

BC-2 è ideale per la realizzazione di forature ad ampio diametro, fino a 1 000 mm. La struttura modulare permette con semplicità un impiego combinato con le seghe a filo TYROLIT e con attrezzatura idraulica. Il principio guida a 2 colonne e

un meccanismo di avanzamento a due rapporti permettono di lavorare comodamente con un peso ridotto. L'assortimento è completato da un'ampia scelta di accessori per il carotaggio.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Supporto di carotaggio BC-2

| | |
|--|------------|
| Gamma di carotaggio | 100–400 mm |
| Diametro max. di carotaggio con piastre distanziatrici | 1 000 mm |
| Lunghezza max. corona di carotaggio | 980 mm |

Caratteristiche

| |
|--|
| Fissaggio a tassello con telaio in acciaio |
| Meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:2$ e $i=1:9$ |
| Avanzamento tramite manovella a croce |
| inclinabilità assicurata |
| Piedi regolabili (micro) |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 460 mm |
| Larghezza | 290 mm |
| Altezza | 1 340 mm |
| Peso | 30 kg |

Sistema e accessori

| | |
|----------|---|
| 964906 | Piastra dist. rap. Ø 180 mm |
| 964907 | Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm |
| 977464 | Piastra di montaggio ModulDrill™ |
| 974270 | Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio |
| 977353 | Dispositivo di rimozione della carota |
| 977462 | Nuovo avanz. manuale |
| 974264 | Ruote per il trasporto |
| 975746 | Cassetta degli utensili |
| 10991465 | Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l |

Sistema proposto

Sistema di carotaggio BC-2

| | |
|----------|--|
| 974266 | Supporto di carotaggio BC-2 |
| 984076 | Piastra di montaggio |
| 10991100 | Testa di foratura DGB1000 |
| 10998369 | Kit per il taglio circolare con filo e carotaggio WSE1621 |
| 10997955 | Principale motore elettrico WSE1621 400–480 V / 50 Hz |
| 974263 | Meccanismo di avanzamento a 2 livelli |
| 10995700 | Unità di controllo elettronica WSE1621 400 V 50 Hz incl. telecomando |
| 10987583 | Motore dell'avanzamento |
| 977619 | Barra e farfalla per il fissaggio |