



Motori di carotaggio DME20PW | DME20PU

Carotaggi fino a \varnothing 180 mm



Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Design compatto ed ergonomico



Conversione rapida tra carotaggio a umido e a secco con DME20PU

Il motore di carotaggio DME20 offre nella fascia di potenza fino a 2 kW una capacità di foratura notevole. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il corpo interamente in metallo offrono una elevata affidabilità. Inoltre, grazie agli indicatori di prestazione e manutenzione

integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice. Il motore di carotaggio può essere utilizzato in modo universale e per innumerevoli impieghi: guida manuale/con supporto di carotaggio impiego a umido/a secco (DME20PU).

Sistema e accessori

Dati tecnici

Motori di carotaggio	DME20PW		DME20PU	
Tensione nominale/ Frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N. articolo	10992077	10992078	10992079	10992080
Gamma di carotaggio	15–180 mm			
Potenza nominale	2,0 kW			
Corrente nominale	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Numero di giri sotto carico	520/1 400/2 900 giri/min			
Numero di giri a vuoto	830/2 200/4 600 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile (esterno)	1 ¼"			
Attacco utensile (interno)	½"			
Funzionamento	Guida manuale / con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido		A umido	
Protezione elettronica da sovraccarico			•	
Protezione meccanica da sovraccarico			•	
Interruttore di sicurezza PRC			•	
Indicatore di potenza			•	
Indicatore di manutenzione			•	
Attacco supporto di carotaggio	Collare di fissaggio 60 mm			
Dimensioni e peso				
Lunghezza	435 mm		450 mm	
Larghezza	115 mm			
Altezza	300 mm			
Peso	6,3 kg		6,5 kg	

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRU160 Supporto di carotaggio	
10992077	Motore di carotaggio DME20PW
10992079	Motore di carotaggio DME20PU
10987400	Supporto di carotaggio DRU160
976014	Kit fissaggio pompa vuoto
10999500	VPE600 Pompa per vuoto 230V EU/CH
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo
Accessori	
400439	Prolunga ½" 100 mm
359475	Prolunga ½" 200 mm
359476	Prolunga ½" 300 mm
889232	Prolunga ½" 400 mm
707230	Prolunga ½" 500 mm
378198	Prolunga 1 ¼" 100 mm
359471	Prolunga 1 ¼" 200 mm
359472	Prolunga 1 ¼" 300 mm
359473	Prolunga 1 ¼" 400 mm
359474	Prolunga 1 ¼" 500 mm
10996327	Pistone di centraggio 250–300 mm
10996328	Pistone di centraggio 400–450 mm
963339	Dispositivo antifrizione 1 ¼", max. 2,4 kW
974984	Anello di supporto in alluminio 1 ¼"