




Motori di carotaggio DME33MW | DME33UW

Carotaggi fino a Ø 450 mm



Gamma di carotaggio più ampia fino a 450 mm



Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Pratica impugnatura da trasporto

DME33, grazie all'impostazione di coppia ottimale, è un motore di carotaggio molto efficiente e dalla notevole produttività. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il corpo interamente in metallo offrono una elevata affidabilità. Inoltre, grazie agli indicatori di

prestazione e manutenzione integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice. Il motore di carotaggio è disponibile con diversi attacchi al supporto di carotaggio (sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ o piastra universale).

Sistema e accessori

Dati tecnici

Motori di carotaggio	DME33MW		DME33UW	
	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Tensione nominale / frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N. articolo	10992085	10992086	10992087	10992088
Gamma di carotaggio	50–450 mm			
Potenza nominale	3,3 kW			
Corrente nominale	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Numero di giri sotto carico	180/430/750 giri/min			
Numero di giri a vuoto	360/820/1 240 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile	1 ¼"			
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido			
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRCD	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	ModulDrill™		Piastra universale	

Dimensioni e peso

Lunghezza	575 mm		
Larghezza	145 mm		
Altezza	185 mm	180 mm	
Peso	13,7 kg	13,6 kg	

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRA400 (fissaggio a tassello con telaio in acciaio)

10992085	Motore di carotaggio DME33MW
10987600	Supporto di carotaggio DRA400
964906	Piastra distanziale rapida Ø 180 mm
977619	Barra e farfalla per il fissaggio

Sistema di carotaggio con DRU400* (piastra del vuoto incorporata -fissaggio a tassello o a vuoto)

10992085	Motore di carotaggio DME33MW
10984600	Supporto di carotaggio DRU400
977368	Kit fissaggio pompa a vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar UE
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo

Accessori

378198	Prolunga 1 ¼" 100 mm
359471	Prolunga 1 ¼" 200 mm
359472	Prolunga 1 ¼" 300 mm
359473	Prolunga 1 ¼" 400 mm
359474	Prolunga 1 ¼" 500 mm
969138	Adattatore 1 ¼" – ½"
400439	Prolunga ½" 100 mm
359475	Prolunga ½" 200 mm
359476	Prolunga ½" 300 mm
889232	Prolunga ½" 400 mm
10992646	Dispositivo di sgancio rapido