




Supporto di carotaggio DRA150


Carotaggi fino a \varnothing 152 mm



Indicatore del centro integrato



Piede a tassello compatto



Piastra di fissaggio a vuoto opzionale

DRA150 è particolarmente idoneo per lavori elettrici e di installazione. Questo Supporto di carotaggio è adatto a corone da 500 mm di lunghezza

e a forature oblique. Un indicatore del centro, una livella a bolla d'aria e un'impugnatura da trasporto aumentano la maneggevolezza.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Supporto di carotaggio DRA150	
Gamma di carotaggio	20–152 mm
Lunghezza max. corona di carotaggio	550 mm

Caratteristiche

piede a tassello
Avanzamento tramite manovella
Inclinabilità 90°–45°
Indicatore del centro
Indicazione dell'angolo
Livella a bolla d'aria
Piedi regolabili
Maniglia
Collare di fissaggio Ø 60 mm

Dimensioni e peso

Lunghezza	330 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	950 mm
Peso	9,5 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRA150	
10993967	Supporto di carotaggio DRA150
10993027	Motore elettrico DME22SU
10993966	Mandrino di serraggio

Accessori

10993961	Piastra del vuoto completa
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar UE
975372	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo
10993964	Anello di raccolta acqua completo Ø 152 mm
10993965	Gomma sigillante Ø 152 mm
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l