



Supporto di carotaggio DRA500 elettrico

Carotaggi fino a Ø 500 mm



Prolunghe per colonne di carotaggio da 230 a 910 mm



Massima resistenza grazie a colonne di carotaggio con dentatura estremamente larga e di alta qualità



Fori con un diametro massimo di 500 mm grazie alle piastre distanziatrici ModulDrill™

DRA500, un supporto di carotaggio concepito per la massima stabilità e le esigenze più elevate durante il carotaggio. Lo sperimentato sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ garantisce rapidità e sicurezza di montaggio dei motori di carotaggio.

Mediante una colonna di carotaggio allungabile è possibile creare senza problemi anche fori di entrata lunghi. La struttura modulare permette con semplicità un impiego combinato con le seghe a filo TYROLIT e con attrezzatura idraulica.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Supporto di carotaggio DRA500	
Gamma di carotaggio	100–300 mm
Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 180 mm	450 mm
Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 250 mm	500 mm
Lunghezza max. corona di carotaggio	869 mm

Caratteristiche

Fissaggio a tassello in acciaio
Meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:1$ e $i=1:3,5$
Avanzamento tramite manovella a croce
Inclinabilità 90°–45°
Indicatore del centro
Indicazione dell'angolo
Piedi regolabili (M12)
Guide a rulli regolabili e intercambiabili
3 impugnature
sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

Dimensioni e peso

Lunghezza	454 mm
Larghezza	301 mm
Altezza	1 182 mm
Peso	26 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio DRA500	
10998818	Motore di carotaggio DME52UW
10987700	Supporto di carotaggio DRA500
964907	Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm
977619	Barra e farfalla per il fissaggio

Accessori

974225	Piastra di fissaggio a vuoto completa
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar UE
975372	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo
977394	Asta telescopica a fissaggio rapido, 1,7–3,1 m
977448	Staffe gancio asta telesc, 1,7–3,1 m
977619	Barra e farfalla per il fissaggio
984969	Prolunga cremagliera L. 230mm
984970	Prolunga cremagliera L. 460 mm
984971	Prolunga cremagliera L. 910 mm
977446	Kit aste di sostegno per prolunga cremagliera 910 mm
964906	Piastra dist. rap. Ø 180 mm
964907	Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm
977464	Piastra di montaggio ModulDrill™
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
977392	Ruote per il trasporto
964378	Cassetta degli utensili
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l