



Supporto di carotaggio DRA500 idraulico

Carotaggi fino a Ø 500 mm



Veloce montaggio del motore di carotaggio mediante il sistema di fissaggio rapido ModulDrill™



Carotaggio regolabile continuo mediante l'energico avanzamento idraulico



Massima stabilità grazie al robusto doppio supporto per colonna

DRA500, un supporto di carotaggio concepito per la massima stabilità e le esigenze più elevate durante il carotaggio. Lo sperimentato sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ garantisce rapidità e sicurezza di montaggio dei motori di carotaggio. Mediante

una colonna di carotaggio allungabile è possibile creare senza problemi anche fori di entrata lunghi. La struttura modulare permette con semplicità un impiego combinato con le seghe a filo TYROLIT e con attrezzatura elettrica.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Supporto di carotaggio DRA500

Gamma di carotaggio	100–250 mm
Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 180 mm (testa di foratura)	400 mm
Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 250 mm (testa di foratura)	500 mm
Lunghezza max. corona di carotaggio	825 mm

Caratteristiche

Fissaggio a tassello in acciaio
Meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:1$ e $i=1:3,5$
Avanzamento tramite manovella a croce o avanzamento idraulico
Inclinabilità 90°–45°
Indicatore del centro
Indicazione dell'angolo
Piedi regolabili (M12)
Guide a rulli regolabili e intercambiabili
3 impugnature
Sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

Dimensioni e peso

Lunghezza	454 mm
Larghezza	301 mm
Altezza	1 182 mm
Peso	26 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio DRA500

10987700	Supporto di carotaggio DRA500
976032	Motore completo B 145 ccm / FD incl. DBV*
974276	Mandrino per foratura 1 ¼" incl. chiave
960630	Prolunga ModulDrill™ 250 mm
960541	Avanzamento idraulico
11002077	Barra e farfalla per il fissaggio

Accessori

977394	Asta telescopica a fissaggio rapido, 1,7–3,1 m
977448	Staffe gancio asta telesc, 1,7–3,1 m
11002077	Barra e farfalla per il fissaggio
11002624	Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16 mm
984969	Prolunga cremagliera L. 230 mm
984970	Prolunga cremagliera L. 460 mm
984971	Prolunga cremagliera L. 910 mm
977446	Kit aste sost. prolunga L. 910 mm
964906	Piastra dist. rap. Ø 180 mm
964907	Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
977392	Ruote per il trasporto
964378	Cassetta degli utensili
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l

Motori di carotaggio idraulici (per supporto di carotaggio)

Con avanzamento idraulico

976156	Motore completo B 75 ccm / FD incl. DBV*
976157	Motore completo B 100 ccm / FD incl. DBV*
976032	Motore completo B 145 ccm / FD incl. DBV*
976033	Motore completo B 160 ccm / FD incl. DBV*

Con avanzamento manuale (con valvola di arresto)

976146	Unità motore B 60 ccm / FD incl. DBV*
976147	Unità motore B 75 ccm / FD incl. DBV*
976148	Unità motore B 100 ccm / FD incl. DBV*
976023	Unità motore B 145 ccm / FD incl. DBV*
976024	Unità motore B 160 ccm / FD incl. DBV*

* DBV = Valvola di controllo pressione