



Sistema di carotaggio DRS162

Carotaggi fino a Ø 162 mm



Motore potenza 2,5 kW



1 rapporto per diametri di carotaggio fino al Ø 162 mm



Modalità di fissaggio salva-spazio grazie al piede a tassello

Il sistema di carotaggio DRS162 rappresenta il modello di carotatrice entry-level ideale. Motore e supporto di carotaggio sono perfettamente coordinati ed assieme costituiscono un'unica unità. Il numero di giri regolato su un valore fisso e la struttura

leggera e compatta garantiscono maneggevolezza. Un interruttore di protezione PRCD integrato garantisce la massima sicurezza. La Piastra per vuoto opzionale offre maggiore flessibilità nel fissaggio del sistema.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Supporto di carotaggio (integrato nel sistema)	
Gamma di carotaggio	40–162 mm
Lunghezza max. corona di carotaggio	556 mm
Motore di carotaggio (integrato nel sistema)	
Gamma di carotaggio su calcestruzzo circa	40–162 mm
Potenza nominale	2,5 kW
Corrente nominale	11,5 A
Tensione nominale / Frequenza standard	230 V / 50 Hz
Numero di giri sotto carico	450 giri/min
Raffreddamento	Ad aria
Attacco utensile filettatura esterna	1 ¼"
Attacco utensile filettatura interna	½"
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio
Applicazione	A umido
Protezione elettronica da sovraccarico	
Protezione meccanica da sovraccarico	
Interruttore di sicurezza PRCD	

Caratteristiche

Piede a tassello in alluminio
Avanzamento tramite manovella
Piedi regolabili (M12)
1 impugnatura
Motore fisso integrato

Dimensioni e peso

Lunghezza	365 mm
Larghezza	185 mm
Altezza	855 mm
Peso (sistema di carotaggio)	15,5 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio DRS162	
10990700	Sistema di carotaggio DRS162 / 230 V (piede a tassello)
10993966	Mandrino di serraggio

Accessori

974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
11002624	Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16 mm
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l
10993961	Piastra del vuoto completa
10999500	VPE600 Pompa per vuoto 230V EU/CH
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo