




## Supporto di carotaggio DRU350


Carotaggi fino a Ø 350 mm



Massima flessibilità grazie alla colonna per carotaggio e asta telescopica ruotabile di 360°



Smontaggio e montaggio rapidi grazie al sistema di bloccaggio telescopico



Esecuzione perfetta di fori inclinati per via della struttura ergonomica

Grazie alla struttura realizzata in modo intelligente, con colonna per carotaggio e asta telescopica ruotabile di 360°, con DRU350 è possibile realizzare la perforazione di pareti,

soffitti e pavimenti. Un innovativo sistema di bloccaggio telescopico permette di fissare il supporto di carotaggio risparmiando tempo e senza danneggiare il materiale. Molteplici

possibilità di regolazione, una colonna di carotaggio allungabile e numerosi accessori per il carotaggio garantiscono un impiego universale.

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

Supporto DRU350	
Gamma di carotaggio	50–260 mm
Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 180 mm	350 mm
Lunghezza max. corona di carotaggio	760 mm

## Caratteristiche

Fissaggio a tassello in alluminio
Sistema di bloccaggio telescopico
Meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:1$ e $i=1:3,5$
Avanzamento tramite manovella
Inclinabilità $0^{\circ}$ – $180^{\circ}$
Colonna per carotaggio e asta telescopica ruotabile di $360^{\circ}$
Telaio mobile incluso
Piedi regolabili
Guide di precisione regolabili e intercambiabili
1 impugnatura
Sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

## Dimensioni e peso

Lunghezza	380 mm
Larghezza	250 mm
Altezza	1 860 mm
Peso	48 kg

## Sistema e accessori

Sistema di carotaggio DRU350	
10984112	Supporto DRU350
10992085	Motore di carotaggio elettrico DME33MW
964906	Piastra dist. rap. $\varnothing$ 180 mm

## Accessori

10984542	Estensione colonna 1 mt
964906	Piastra dist. rap. $\varnothing$ 180 mm
977464	Piastra di montaggio ModulDrill™
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l